



TXF121

IP20

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-KNX

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	KNX
Τρόπος στερέωσης	Συμμετρική ράγα DIN

Εντολή και σήμανση

- οθόνη LCD με φωτισμό

Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα	όχι
Σύστημα LON	όχι
Σύστημα Powernet	όχι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
-----------	----------

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21...32 V DC
---------------------------	--------------

Μέτρηση

Μέτρηση ισχύος σε ηρεμία	ναι
--------------------------	-----

Διαστάσεις

Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα	1 modules
---------------------------------	-----------

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης	απ' ευθείας
<ul style="list-style-type: none"> - με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus - με βιδωτούς ακροδέκτες - σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης 	

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system
-----------------------------	--------

Εξοπλισμός

Είδος μετρητή	άλλο
---------------	------

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	με οθόνη
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με ενσωματωμένο προσαρμοστή μέσου

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25...70 °C
-------------------------------------	-------------

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά

KNX